

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja dachu</b>					
1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład (8,40X7,90+8,40X 7,25+11,10X 7,05+8,90X7,15) = 269,14 m <sup>2</sup> 269.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.140</b>
2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu  12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 4-01 0212-04	Rozebranie betonowych czapek kominowych 0,56x1,35+0,84x0,55+1,08x0,57+ 1,08x0,57+0,96x0,56+0,55x0,55+1,62x0,55+0,67x0,69+1,67x0,55+0,8x0,56+0,85x0,55+1,40x0,57= 7,274 m <sup>2</sup> 7.274	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.274</b>
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm  7.274	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.274	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.274</b>
5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 7,274 m <sup>2</sup> X 0,08 = 0,581 m <sup>3</sup> 0.581	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.581</b>
6	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 0.581	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.581	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.581</b>
7	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim  11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
8	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartarte na ostro Wyrównanie powierzchni po zdjęciu papy i nadanie spadków. 269.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.140</b>
9	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 14,25+(0,56+1,35+0,84+0,55+1,08+0,57+1,08+0,57+0,96+0,56+0,55+0,55+1,62+0,55+1,67+0,8+0,56+0,85+0,55+1,4+0,57) X 2 + 0,67+0,69+0,55 + 8,40+7,90+7,90+3+2,5+7,25+7,25+2,5+5+7,05+2,5+7,15+8,90 / X 0,25 cm = 31.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.780</b>
10	KNR-W 2-02 0535-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej  1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup> 0,3 X 77,3 = 23,19 m <sup>2</sup> 23.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.190</b>
12	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe  269.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	269.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>269.140</b>
13	KNR 2-02 1510-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0.5 m <sup>2</sup> 23.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.190</b>
14	KNR 2-02 1512-08	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stal. i blaszanych o śr.do 200 mm  56	m		
			m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>